



Voor wanden die mooier willen zijn!

PRODUCTINFORMATIE

PLAK-PLAK ACRYLAATLIJM M50

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Extra krachtige watervaste acrylaatlijm.

TOEPASSING:

Voor het verlijmen van diverse zwaardere soorten wandbekleding als schuimvinyl, Isoscan, Isotap etc. Ondergrond moet schoon, droog en vast zijn. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Flügger Sealer impregneergrond. Binnen en buiten toepasbaar.

VERWERKING:

Lijm op afleveringsdikte met een lijmkam gelijkmatig op de wand aanbrengen. Indien nodig de lijm met maximaal 10% water verdunnen. De wandbekleding in de nog natte lijm plaatsen en goed aandrukken. Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. Voor een goede droging, de ruimte ventileren. Altijd de richtlijnen van de wandbekledingsfabrikant in acht nemen. Niet verwerken bij een temperatuur van $< +5$ °C. en/of een luchtvochtigheid $>70\%$.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm:	Pasta
Kleur:	Creme
Geur:	Zwak, karakteristiek
Kookpunt:	Niet bepaald. $\pm 100^{\circ}\text{C}$
Vriespunt:	$\pm 0^{\circ}\text{C}$
Vlampunt:	Niet relevant
Oplosbaarheid in water:	Mengbaar @ 20°C
Soortelijk gewicht:	Ca. 1,25
Viscositeit bij 20°C :	± 400.000 mPas Brookfield RVT 4 RPM
pH-waarde:	± 6.0
Droge stof:	$\pm 63\%$
Verbruik:	Ca. $400-500$ g/m ²
Opslag:	Bewaar koel, droog en goed afgesloten. Bescherm tegen vorst.

Plak-Plak Acrylaatlijm M50 is een product van:

Intervos B.V. - Steenwijk Tel.: + 31 (0) 521-514114 / E-Mail: verkoop@intervos.nl