



Voor wanden die mooier willen zijn!

PRODUCTINFORMATIE

PLAK-PLAK GLASWEEFSELLIJM M10

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Speciaallijm voor glasweefsel.

TOEPASSING:

Voor het verlijmen van glasweefsel, structuurvlies, etc. op alle licht-zuigende ondergronden, zoals hout, gips en beton. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Flügger Sealer impregneergrond.

Uitsluitend in droge ruimten toepassen.

SAMENSTELLING:

Dispersie op waterbasis van zetmeel en vinylacetaat-polymeer.

VERWERKING:

Lijm op afleveringsdikte met vachtroller, spuitpistool of borstel gelijkmatig op de wand aanbrengen. Indien nodig de lijm met maximaal 10% water verdunnen. De wandbekleding in de nog natte lijm plaatsen en goed aandrukken. Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. Voor een goede droging, de ruimte ventileren. Altijd de richtlijnen van de wandbekledingsfabrikant in acht nemen. Niet verwerken bij een temperatuur van $< +5$ °C. en/of een luchtvochtigheid $>70\%$.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm:	Pasta, gebroken wit
Viscositeit bij 20°C:	± 125.000 mPas Brookfield RVT 4 RPM
pH-waarde bij 20°C:	± 7.70
Droogstof:	$\pm 20\%$
Kookpunt:	Niet bepaald. ± 100 °C
Vriespunt:	± 0 °C
Dichtheid bij 20°C:	± 1.06 kg/m ³
Oplosbaarheid in water:	Mengbaar @ 20°C
Verbruik:	Ca. 200 g/m ²
Opslag:	Bewaar koel, droog en goed afgesloten. Bescherm tegen vorst.

Plak-Plak Glasweefsellijm M10 is een product van:

Intervos B.V. - Steenwijk Tel.: + 31 (0) 521-514114 / E-Mail: verkoop@intervos.nl