



Voor wanden die mooier willen zijn!

PRODUCTINFORMATIE

PLAK-PLAK VLIESLIJM TRANSPARANT M5

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Transparante pastalijm voor vliesbehang.

ONDERGROND:

De ondergrond dient schoon, vast, vlak en in geringe mate zuigend te zijn.
Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Flügger Sealer impregneergrond.

SAMENSTELLING:

Dispersie op waterbasis van gemodificeerd zetmeel.

VERWERKING:

Lijm op afleveringsdikte met vachtroller of borstel gelijkmatig op de wand aanbrengen. Indien nodig de lijm met maximaal 10% water verdunnen. De wandbekleding in de nog natte lijm plaatsen en goed aandrukken. Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. Voor een goede droging, de ruimte ventileren. Altijd de richtlijnen van de wandbekledingsfabrikant in acht nemen.
Niet verwerken bij een temperatuur van $< +5$ °C. en/of een luchtvochtigheid $>70\%$.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm:	Pasta
Viscositeit bij 20°C:	± 80.000 mPas Brookfield RVT 4 RPM
pH-waarde bij 20°C:	± 10.5
Droogstof:	$\pm 8\%$
Kookpunt:	Niet bepaald. ± 100 °C
Vriespunt:	Niet bepaald ± 0 °C
Dichtheid bij 20°C:	± 1060 kg/m ³
Oplosbaarheid in water:	Mengbaar @ 20°C
Verbruik:	Ca. 200 g/m ²
Opslag:	Bewaar koel, droog en goed afgesloten. Bescherm tegen vorst.

Plak-Plak Vlieslijm Transparant M5 is een product van:

Intervos B.V. - Steenwijk Tel.: + 31 (0) 521-514114 / E-Mail: verkoop@intervos.nl