

Productinformatieblad

Flügger Flutex 2S



Producteigenschappen

Vullende PVA-verf van hoge kwaliteit met goede dekking. Zorgt voor een mooi, mat, uniform verzadigd en niet-reflecterend oppervlak. Flutex 2S is gecertificeerd met het Europese Ecolabel (groene bloem).



EU Ecolabel :
SE/044/002

Voorkomt doorslag van wateroplosbare kleurstoffen, watervlekken en nicotine niet.

Gebruik

Binnenverf voor plafonds waarvoor een uniform, glad en niet-reflecterend oppervlak met minimale structuur is gewenst en minder eisen worden gesteld aan robuustheid en afwasbaarheid, bijv. gipsplafondplaten met of zonder glasvlies.

Zeer geschikt voor grote, samenhangende plafonds of plafonds waarop door grote glaspartijen normaal gesproken overlap en verschil in rolstructuur te zien is. Flügger Flutex 2S leent zich een stuk beter voor vlekrenovatie dan andere plafondverven.

Behandeling

De ondergrond moet schoon, droog, vast en geschikt zijn voor het opbrengen van verf.

Reinig vóór het opbrengen van verf met Flügger Fluren 37 Grundrengøring.

Grond licht afgevende of zuigende ondergronden met Flügger Forankringsgrunder.

Breng 1-2 lagen op met kwast, roller of spuit.

Bij kans op doorslag van wateroplosbare kleurstoffen, watervlekken of nicotine moet worden gegrond met Flügger Interior Stop Primer of Flügger Iso 5.

Technische gegevens

Type: PVA-verf
Dichtheid: 1,38 kg/liter
Glansgraad: 2, heelmat
Droge stof: Massaprocent: 55 vol.-%: 35
Rendement: 8-9 m²/l, afhankelijk van de ondergrond en opbrengmethode
Opbrengtemperatuur: Min. werkteemperatuur bij opbrengen
en drogen/uitharden: +5 °C
Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.
Droogtijd bij 20 °C, 60% RV: Stofdroog: 2 uur
Overschilderbaar: 4 uur
Doorgehard: meerdere etmalen
Totale emissie Zie EN 16000-9:2006: < 110 µg/m²h na 28 dagen
Voldoet aan emissie-eisen volgens EN 15251
Afwasbaarheid: klasse 3, conform EN 13300
Verdunning: Water
Schoonmaken van gereedschap e.d.: Water en zeep
Opslag: Koel, vorstvrij en goed afgesloten

Milieu en veiligheid: **Zie veiligheidsinformatieblad**

Key: FLUTEX 2S *Januari 2018 vervangt mei 2017*

Controleer altijd of het productinformatieblad het meeste recente blad is.
Kijk voor meer informatie op het etiket en voor gebruiksinformatie op www.flugger.dk
Alle informatie is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving, laboratoriumtesten en praktische ervaring.
Contact: produktsupportdk@flugger.com tel. +45 76 30 33 80.