

# Productinformatieblad

## Flügger Flutex 5



---

De Flutex-serie bestaat uit een reeks van acrylverven voor wanden en plafonds, waarbij de dekkende eigenschappen, robuustheid en hechting prioriteit hebben gekregen.

### Producteigenschappen

Flügger Flutex 5 mat is een acrylverf voor wanden en plafonds met milieucertificaat. Het oppervlak is robuust en bestand tegen normale vervuiling en reiniging. Tixotrope, druipevrije consistentie.



### Gebruik

Wordt gebruikt op stucwerk, beton, plaatmaterialen, glasweefsel, renovlies en gestucte oppervlakten. Gebruik kwast en rol of spuit voor het opbrengen.

### Behandeling

De ondergrond moet schoon, droog, vast en geschikt zijn voor het opbrengen van verf. Reinig vóór het opbrengen van verf met Flügger Fluren 37 Grundrengøring. Krassen, onregelmatigheden en gaten moeten met gipsvuller worden gevuld. Grond afgevende of zuigende ondergronden met Flügger Forankringsgrunder. Grond bij kans op doorslag en verkleuring met Flügger Interior Stop Primer of Flügger Iso 5. Grond glasvlies en glasvezel met Flügger Special Grund. Breng 1-2 lagen aan.

### Schoonmaken

Bestand tegen normale reiniging met vochtige doek of spons. Gebruik bijv. Flügger Fluren 32 Universalrengøring.

### Let op!

Voorkomt doorslag van wateroplosbare kleurstoffen, watervlekken of nicotine niet.

---

**Technische gegevens - wit**

Type: Acrylverf  
Dichtheid: 1,45 kg/liter  
Glansgraad: Mat  
Droge stof: Massaprocent: 60 vol.-%: 40  
Rendement: 8-10 m<sup>2</sup>/l, afhankelijk van ondergrond en methode  
Opbrengtemperatuur: Min. werkteemperatuur bij opbrengen en drogen/uitharden: +5 °C  
Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.  
Droogtijd bij 20 °C, 60% RV: Stofdroog: 1 uur  
Overschilderbaar: 2 uur  
Doorgehard: meerdere etmalen  
Totale emissie: zie EN 16000-9:2006: <190 µg/m<sup>2</sup>h na 28 dagen  
Voldoet aan emissie-eisen volgens EN 15251  
Dichtheid: Waterdamp: Sd = 0,18 m, klasse 2, conform EN 7783-2  
Afwasbaarheid: klasse 1, conform EN 13300  
Verdunning: Water  
Schoonmaken van gereedschap e.d.: Water en zeep  
Opslag: Koel, vorstvrij en goed afgesloten

---

**Milieu en veiligheid:****Zie veiligheidsinformatieblad**

Key: FLUTEX 5

*Januari 2018 vervangt september 2017*

Controleer altijd of het productinformatieblad het meeste recente blad is.  
Kijk voor meer informatie op het etiket en voor gebruiksinformatie op [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk)  
Alle informatie is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving, laboratoriumtesten en praktische ervaring.  
Contact: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) tel. +45 76 30 33 80.