

# Productinformatieblad

## Flügger Flutex 2S



---

### Producteigenschappen

Vullende PVA-verf van hoge kwaliteit met goede dekking. Zorgt voor een mooi, mat, uniform verzadigd en niet-reflecterend oppervlak. Flutex 2S is gecertificeerd met het Europese Ecolabel (groene bloem).



EU Ecolabel :  
SE/044/002

Voorkomt doorslag van wateroplosbare kleurstoffen, watervlekken en nicotine niet.

### Gebruik

Binnenverf voor plafonds waarvoor een uniform, glad en niet-reflecterend oppervlak met minimale structuur is gewenst en minder eisen worden gesteld aan robuustheid en afwasbaarheid, bijv. gipsplafondplaten met of zonder glasvlies.

Zeer geschikt voor grote, samenhangende plafonds of plafonds waarop door grote glaspartijen normaal gesproken overlap en verschil in rolstructuur te zien is. Flügger Flutex 2S leent zich een stuk beter voor vlekrenovatie dan andere plafondverven.

### Behandeling

De ondergrond moet schoon, droog, vast en geschikt zijn voor het opbrengen van verf.

Reinig vóór het opbrengen van verf met Flügger Fluren 37 Grundrengöring.

Grond licht afgevende of zuigende ondergronden met Flügger Forankringsgrunder.

Breng 1-2 lagen op met kwast, roller of spuit.

Bij kans op doorslag van wateroplosbare kleurstoffen, watervlekken of nicotine moet worden gegrond met Flügger Interior Stop Primer of Flügger Iso 5.

---

### Technische gegevens

Type: PVA-verf  
Dichtheid: 1,38 kg/liter  
Dampdoorlatend: Ja  
Glansgraad: 2, heelmatt  
Droge stof: Massaprocent: 55 vol.-%: 35  
Rendement: 8-9 m<sup>2</sup>/l, afhankelijk van de ondergrond en opbrengmethode  
Opbrengtemperatuur: Min. werktemperatuur bij opbrengen  
en drogen/uitharden: +5 °C  
Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.  
Droogtijd bij 20 °C, 60% RV: Stofdroog: 2 uur  
Overschilderbaar: 4 uur  
Doorgehard: Meerdere etmalen  
Totale emissie Zie EN 16000-9:2006: < 110 µg/m<sup>2</sup>h na 28 dagen  
Voldoet aan emissie-eisen volgens EN 15251  
Schrobklasse: Klasse 2, conform EN 13300  
Verdunning: Water  
Schoonmaken van gereedschap e.d.: Water en zeep  
Opslag: Koel, vorstvrij en goed afgesloten

---

### Milieu en veiligheid:

**Zie veiligheidsinformatieblad**

Key: FLUTEX 2S

*Januari 2018 vervangt mei 2017*

Controleer altijd of het productinformatieblad het meeste recente blad is.  
Kijk voor meer informatie op het etiket en voor gebruiksinformatie op [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk)  
Alle informatie is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving, laboratoriumtesten en praktische ervaring.  
Contact: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) tel. +45 76 30 33 80.