

Productinformatieblad

Flügger Iso 5 White



Producteigenschappen

Flügger Iso 5 White mat is een watergedragen zeer goed isolerende muurverf voor binnenwanden en plafonds ter voorkoming van diverse type vervuiling.

Isoleert nicotinevlekken, koffievlekken, waterkringen, viltstift etc.

Gebruik

Kan als primer en muurverf gebruikt worden.

Wordt gebruikt op stucwerk, beton, plaatmaterialen, glasweefsel, Renovlies en gestucte oppervlakten. Met kwast of roller aanbrengen.

Behandeling

De ondergrond moet schoon, droog, vast en geschikt zijn voor het opbrengen van verf.

Krassen, onregelmatigheden en gaten moeten met gipsvuller worden gevuld.

Breng 1-2 lagen aan.

Schoonmaken

Bestand tegen normale reiniging met vochtige doek met water.

Technische gegevens

Type: Isolerende muurverf
Dichtheid: 1,47 kg/liter
Glansgraad: Mat 5
Dampdoorlatend: Ja
Droge stof: Massaprocent: 62 vol.-%: 45
Rendement: 8m²/l, afhankelijk van ondergrond en methode
Opbrengtemperatuur: Min. werktemperatuur bij opbrengen en drogen/uitdrogen: +10 °C
Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.
Droogtijd bij 20 °C, 60% RV: Stofdroog: 1 uur
Overschilderbaar: 6 uur
Schrobklasse: Klasse 1, conform EN 13300
Verdunning: Niet verdunnen
Schoonmaken van gereedschap e.d.: Water en zeep
Opslag: Koel, vorstvrij en goed afgesloten