



Voor wanden die mooier willen zijn!

PRODUCTINFORMATIE

SCANDIA GLASWEEFSELLIJM

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Kant & klare behanglijm voor glasweefsel. Verpakking 5 en 10 kg. emmers.

TOEPASSING:

Voor het verlijmen van glasweefsel, Renovlies, etc. op alle licht-zuigende ondergronden, zoals stucwerk, gips en beton. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Flügger Sealer impregneergrond.
Uitsluitend in droge ruimten toepassen.

SAMENSTELLING:

Dispersie op waterbasis van zetmeel en vinylacetaat-polymeer.

VERWERKING:

Lijm op afleveringsdikte met vachtroller, spuitpistool of borstel gelijkmatig op de wand aanbrengen. Indien nodig de lijm met maximaal 10% water verdunnen. De wandbekleding in de nog natte lijm plaatsen en goed aandrukken. Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. Voor een goede droging, de ruimte ventileren. Altijd de richtlijnen van de wandbekledingsfabrikant in acht nemen. Niet verwerken bij een temperatuur van $< +5$ °C. en/of een luchtvochtigheid $>70\%$.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm:	Pasta, gebroken wit
Viscositeit bij 20°C:	PASTA
pH-waarde bij 20°C:	± 7.50
Vaste stof:	$\pm 9\%$
Geur:	Zwak, karakteristiek
Kookpunt:	Niet bepaald. ± 100 °C
Vriespunt:	± 0 °C
Vlampunt:	Niet relevant
Dichtheid bij 20°C:	± 1.06 kg/m ³
Oplosbaarheid in water:	Mengbaar @ 20°C
Verbruik:	Ca. 200 g/m ²
Opslag:	Bewaar koel, droog en goed afgesloten. Bescherm tegen vorst.

Scandia Glasweefsellijm is een product van:

Intervos B.V. - Steenwijk Tel.: + 31 (0) 521-514114 / E-Mail: verkoop@intervos.nl